

BASELINE I DER ALLESKÖNNER



Abbildung mit Modul BL3

- BaselLine ist die preisgünstige Qualitätsmarkise für den Einstieg
- Tragrohr und Tuchwelle sind auf einer Ebene angeordnet, was zu einer niedrigen Einbauhöhe führt
- Mit Volant - Standardhöhe 20 cm - in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Das Herzstück der Anlage bildet der Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug

MODULE:

- | BL1: Schutzdach
- | BL2: Schattenplus
- | BL3: Neigungsverstellung

- Nischenlösung BaselLine Mega: größerer Ausfall als Anlagenbreite mittels übereinander faltender Arme, Volanthöhe 30 cm
- Option Neigungsverstellung bis max. Anlagengröße 600 x 300 cm: Jeder Arm wird mittels Handkurbel separat in die gewünschte Neigung gebracht. Eine Wasserwagenlibelle am Fallprofil ermöglicht die gleichmäßige Einstellung beider Gelenkarme
- Option Schattenplus bis max. Ausfall 300 cm: Zusätzlicher mittels Handkurbel ausfahrbarer senkrechter Behang




ANLAGENFARBEN:

- Standard: • RAL 9006, silber • RAL 9010, weiß • RAL 7016, anthrazitgrau matt

STOFFE:

- Standard: • Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
• mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
• Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis: • geklebte Tücher
• selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
• Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

VOLANTFORMEN:



ANTRIEB:

- Standard: • Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis: • Kegelradgetriebe 4,4;1, mit einstellbarem Endanschlag Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis: • Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Wandkonsole
• Optional Deckenkonsole
- Mehrpreis: • Dachsparrenhalter



- Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [cm]:

Ausfall:	150	200	250	300	350	
mind. Breite:	180	230	280	330	380	max. Breite Einzelanlage 600 cm
mind. Breite*:	125	150	175	200	250	

* gekreuzte Arme BaseLine Mega