



- Offene Gelenkarmmarkise basierend auf modernster Technik und Innovation
- Gelenkarme aus hochwertigem Aluminium mit Teilen aus hochfestem Druckguss, senkgeschmiedete Armgabeln und vier reißfesten Stahlseilen
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Formschönes Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- Mit Volant - Standardhöhe 20 cm - in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Detailelemente pulverbeschichtet
- Nischenlösung ZEUS Mega: größerer Ausfall als Anlagenbreite mittels gekreuzter Arme, Volanthöhe 30 cm

#### ZUBEHÖR & EXTRAS:

- | Schutzdach
- | Schattenplus
- | Licht & Heizung




#### ANLAGENFARBEN:

- Standard:
  - RAL 9006, silber
  - RAL 8022, braun
  - RAL 9010, weiß
  - DB 703 Feinstruktur
  - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
  - RAL-Sonderfarben
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
  - DB 701-704 glatt
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

#### STOFFE:

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Geklebte Tücher
  - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m<sup>2</sup>)
  - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m<sup>2</sup>)

#### VOLANTFORMEN:



#### ANTRIEB:

- Standard:
  - Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
  - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

#### MONTAGEARTEN:

- Standard:
  - Wandkonsole
- Mehrpreis:
  - Deckenkonsole
  - Dachsparrenhalter



- Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

#### GRENZMASSE [cm]: (BEI MOTORANTRIEB ABZÜGLICH 3 CM IN DER BREITE)

Ausfall:	150	200	250	300	350	400	450**	max. Breite:	Einzelanlage	700 cm
mind. Breite:	200	250	300	350	400	450	500		Doppelanlage	1300 cm
mind. Breite*:	125	150	175	200	225	250				

\* gekreuzte Arme

\*\* Anlage mit 450 cm Ausfall auf Anfrage