

ZEUS HÜLSE | DIE TRENDIGE MARKISE



- Gelenkarme aus hochwertigem Aluminium mit Teilen aus hochfestem Druckguss, senkgeschmiedete Armgabeln und vier reißfesten Stahlseilen
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Formschönes Ausfallprofil aus stranggepreßtem Aluminium
- Mit Volant - Standardhöhe 20 cm - in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Detailelemente pulverbeschichtet
- Nischenlösung ZEUS HÜLSE Mega: größerer Ausfall als Anlagenbreite mit gekreuzten Armen, Volanthöhe 30 cm

ZUBEHÖR & EXTRAS:
| Schattenplus
| Licht & Heizung




ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 8022, braun
 - RAL 9010, weiß
 - DB 703 Feinstruktur
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
 - DB 701-704 glatt
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleargard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Geklebte Tücher
 - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

VOLANTFORMEN:



ANTRIEB:

- Standard:
 - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Wandkonsole
- Mehrpreis:
 - Deckenkonsole
 - Dachsparrenhalter



- Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [cm]: (BEI MOTORANTRIEB ABZÜGLICH 3 CM IN DER BREITE)

Ausfall:	150	200	250	300	350	400	450**	max. Breite:	Einzelanlage	700 cm
mind. Breite:	200	250	300	350	400	450	500		Doppelanlage	1300 cm
mind. Breite*:	125	150	175	200	225	250				

* gekreuzte Arme

** Anlage mit 450 cm Ausfall auf Anfrage