



- Das markante Erscheinungsbild und die klar definierten Formen stehen im Einklang zu den heutigen Anforderungen der modernen Architektur
- Die schlanke und hochwertige Kassette ist in modernem Design gehalten
- Das Herzstück der Anlage bildet der Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewegungsabläufen durch 4-fach Seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug
- Hochwertige und korrosionsbeständige Materialien sowie Beschichtungen garantieren ein langlebiges Produkt
- Innenliegende Tuchwellenabdeckschale sorgt für eine optisch elegante Verkleidung der Tuchwelle und schützt das Tuch
- Die Neigungseinstellung der Markise erfolgt über den Schwenkbereich von 3-40° in den Konsolen
- Ab 601 cm Breite werden 3 Gelenkarme verbaut
- Ohne Volant

ZUBEHÖR & EXTRAS:
| Licht & Heizung



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 8022, braun
 - RAL 9010, weiß
 - DB 703 Feinstruktur
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleargard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Geklebte Tücher
 - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

ANTRIEB:

- Standard:
 - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Wandkonsole
- Mehrpreis:
 - Deckenkonsole
 - Dachsparrenhalter



- Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan- und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [cm]: (BEI MOTORANTRIEB ABZÜGLICH 4 CM IN DER BREITE)

Ausfall:	150	200	250	300	350	max. Breite:	Einzelanlage	700 cm
mind. Breite Hand:	199	250	302	351	402		Doppelanlage	1200 cm