

BAUREIHE 120 E | KASSETTE ECKIG

- ZIPLINE 120 E
- SLIDELINE 120 E

Senkrechtmarkisen der Baureihe 120 E bilden die perfekte Kombination von Funktion und Design. Die Baureihe 120 E fügt sich optimal in die Fensterlaibung ein und ist somit nicht nur funktionell sondern auch optisch ein absolutes Highlight.

- Mögliche Montagevarianten: Direktmontage auf Blendrahmen, Laibung sowie distanzierte Montage auf Fassade
- Anlage auf Schienen aufgeständert



ZIPLINE 120 E

Mit dem integrierten Reißverschlussystem in den Führungsschienen entstehen entscheidende Vorteile, wie eine hohe Windstabilität bis zu 80 km/h und der Verzicht auf störende Lichtschlitze.

SLIDELINE 120 E

Schienegeführte Fassadenmarkise mit Gleiter ohne ZIP.

GESTELL:

- Blende: 101 x 121 mm aus 2,0 mm starkem stranggepresstem Aluminium, 3-teilig, abnehmbares Revisionsprofil zur Vereinfachung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ohne Demontage der Anlage
- Seitenteil: Aus Aluminiumguss mit Zapfen als Steckverbindung mit den Führungsschienen
- Seitenführung: Mittels stranggepressten Aluminium-Schienen 50 x 35 mm, bestehend aus Grundprofil, aufgeschraubtem Deckprofil und einem Kunststoff-Koextrusionsprofil zur Führung der Behänge (ZipLine 120 E) oder Gleiter (SlideLine 120 E)
- Fallprofil: Stranggepresstes Aluminiumprofil 35x35 mm mit Massivbeschwerung und zweiteiligen Kunststoffendkappen
- Tuchwelle: Verzinkte Stahlrohr-Nutwelle ø 63 mm
- Montage: a) direkte Montage auf dem Blendrahmen oder Laibung mittels Schrauben durch vorgegebene Bohrungen im Grundprofil der Schienen
b) Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm

ANLAGENFARBEN:

- Standard: • Einzelanlage: • RAL 9016, weiß • RAL 9006, silber • RAL 7016, anthrazitgrau matt
• ab 4 Anlagen: • RAL Sonderfarben • DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis: • RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt
• Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: • Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard: • Screen Glasfasergewebe • Sunworker Standard • Soltis 86/92
- Mehrpreis: • Soltis B92 Verdunklungsstoff • Twilight Pearl / Twilight Metal >> Größeneinschränkungen nach Stoffart siehe Tabelle
- Minderpreis: • Acryl -> nur für SlideLine 120 E

ANTRIEB:

- Standard: • Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis: • Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: • Direktmontage
- Mehrpreis: • Distanziert



- Die Anzahl der Schienenverschraubungen bzw. Distanzkonsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE:

- max. Breite: 300 cm
mind. Breite Standardmotor: 76,5 cm >> Einschränkungen Breiten-/Höhenverhältnis max. 1:2,5
mind. Breite Funkmotor: 84,0 cm
max. Höhe: 300 cm >> Einschränkungen je nach Stoffauswahl siehe Tabelle