

BAUREIHE 120 HR | KASSETTE HALBRUND

- ZIPLINE 120 HR
- SLIDELINE 120 HR



Senkrechtmarkisen der Baureihe 120 HR bilden die perfekte Kombination von Funktion und Design. Die Baureihe 120 HR eignet sich besonders zur senkrechten Verschattung von größeren Flächen.

- Mögliche Montagevarianten: Direktmontage auf Blendrahmen, Laibung sowie distanzierte Montage auf Fassade
- Anlage auf Schienen aufgeständert

ZIPLINE 120 HR

Mit dem integrierten Reißverschlussystem in den Führungsschienen entstehen entscheidende Vorteile, wie eine hohe Windstabilität bis zu 80 km/h und der Verzicht auf störende Lichtschlitze.

SLIDELINE 120 HR

Schienengeführte Fassadenmarkise mit Gleiter ohne ZIP.



GESTELL:

- Halbrundblende: 121,5 x 120 mm aus 2,0 mm starkem stranggepresstem Aluminium, 2-teilig, Revisionsblende stirnseitig abnehmbar zur Vereinfachung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ohne Demontage der Anlage
- Seitenteil: Aus Aluminiumguss mit Zapfen als Steckverbindung mit den Führungsschienen
- Seitenführung: Mittels stranggepressten Aluminium-Schienen 50 x 35 mm, bestehend aus Grundprofil, aufgeschraubtem Deckprofil und einem Kunststoff-Koextrusionsprofil zur Führung der Behänge (ZipLine 120 HR) oder Gleiter (SlideLine 120 HR)
- Fallprofil: Stranggepresstes Aluminiumprofil 35x35 mm mit Massivbeschwerung und zweiteiligen Kunststoffendkappen
- Tuchwelle: Verzinkte Stahlrohr-Nutwelle ø 85 mm (ZipLine 120 HR); ø 63 mm / ø 85 mm (SlideLine 120 HR)
- Montage:
- direkte Montage auf dem Blendrahmen oder Laibung mittels Schrauben durch vorgegebene Bohrungen im Grundprofil der Schienen
 - Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - Einzelanlage: • RAL 9016, weiß • RAL 9006, silber • RAL 7016, anthrazitgrau matt
 - ab 4 Anlagen: • RAL Sonderfarben • DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben • DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: • Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Screen Glasfasergewebe • Sunworker Standard • Soltis 86/92
- Mehrpreis:
 - Soltis B92 Verdunklungsstoff • Twilight Pearl / Twilight Metal >> Größeneinschränkungen nach Stoffart siehe Tabelle
- Minderpreis:
 - Acryl -> nur für SlideLine 120 HR

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Direktmontage
- Mehrpreis:
 - Distanziert



- Die Anzahl der Schienenverschraubungen bzw. Distanzkonsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE:

- max. Breite: 500 cm
- mind. Breite Standardmotor: 72,5 cm >> Einschränkungen Breiten-/Höhenverhältnis max 1:2,5
- mind. Breite Funkmotor: 80,0 cm
- max. Höhe: 350 cm >> Einschränkungen je nach Stoffauswahl siehe Tabelle