

BAUREIHE 150 E | KASSETTE ECKIG

- ZIPLINE 150 E
- SLIDELINE 150 E

Senkrechtmarkisen der Baureihe 150 E bilden die perfekte Kombination von Funktion und Design. Die Baureihe 150 E eignet sich mit einer möglichen Gesamtbreite von 600 cm besonders für große Flächen.

- Mögliche Montagevarianten: Direktmontage auf Blendrahmen, Laibung sowie distanzierte Montage auf Fassade
- Anlage auf Schienen aufgeständert
- optional mit integrierter LED Lichtleiste in der Blende Vorderteil



ZIPLINE 150 E

Mit dem integrierten Reißverschlussystem in den Führungsschienen entstehen entscheidende Vorteile wie eine hohe Windstabilität bis zu 80 km/h und der Verzicht auf störende Lichtschlitze.

SLIDELINE 150 E

Schienengeführte Fassadenmarkise mit Gleiter ohne ZIP.

GESTELL:

Blende:	130 x 150 mm aus 2,0 mm starkem stranggepresstem Aluminium, 2-teilig, abnehmbares Revisionsprofil zur Vereinfachung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ohne Demontage der Anlage
Seitenteil:	Aus Aluminiumguss mit Zapfen als Steckverbindung mit den Führungsschienen
Seitenführung:	Mittels stranggepressten Aluminium-Schienen 50 x 35 mm, bestehend aus Grundprofil, aufgeschraubtem Deckprofil und einem Kunststoff-Koextrusionsprofil zur Führung der Behänge (ZipLine 150 E) oder Gleiter (SlideLine 150 E)
Fallprofil:	Stranggepresstes Aluminiumprofil 35x35 mm mit Massivbeschwerung und zweiteiligen Kunststoffendkappen
Tuchwelle:	Verzinkte Stahlrohr-Nutwelle ø 85 mm / ø 95 mm (ZipLine 150 E); ø 63 mm / ø 85 mm (SlideLine 150 E)
Montage:	a) direkte Montage auf dem Blendrahmen oder Laibung mittels Schrauben durch vorgegebene Bohrungen im Grundprofil der Schienen b) Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - Einzelanlage:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL 7016, anthrazitgrau matt
 - ab 4 Anlagen:
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Screen Glasfasergewebe
 - Sunworker Standard
 - Soltis 86/92
- Mehrpreis:
 - Soltis B92 Verdunklungsstoff
 - Twilight Pearl / Twilight Metal
 - >> Größeneinschränkungen nach Stoffart siehe Tabelle
- Minderpreis:
 - Acryl -> nur für SlideLine 150 E

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Direktmontage
- Mehrpreis
 - Distanziert



- Die Anzahl der Schienenverschraubungen bzw. Distanzkonsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE:

max. Breite:	600 cm	
mind. Breite Standardmotor:	76,5 cm	>> Einschränkungen Breiten-/Höhenverhältnis max. 1:2,5
mind. Breite Funkmotor:	84,0 cm	>> Einschränkungen je nach Stoffauswahl und Anlagentyp siehe Tabelle
max. Höhe:	400 cm	