



- Diese Markise macht Ihren Wintergarten zur Wohlfühl-Oase durch schlankes Design in Verbindung mit hoher Funktionalität
- Formschöner und kompakter Kasten schützt Tuch und Technik vor Witterung
- Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasern, Bruchlast > 400 kg, Dehnung < 1%
- Triebfedermechanik in Tuchwelle
- Tuchspannung in jeder Position straff
- Athene unbegrenzt koppelbar, pro Doppel-Feld ein Motor
- Athene XL als Reihenanlage unbegrenzt koppelbar, pro Feld ein Motor
- Auch als Unterzugmarkise einsetzbar



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9016, weiß
 - RAL 9006, silber
 - RAL Sonderfarben
 - DB 701 - 704 glatt
 = Lieferzeit ca. 10 - 15 Werktage
 = Lieferzeit ca. 15 - 20 Werktage
- Mehrpreis:
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinnfärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)
 - Soltis/Sunworker

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Distanzkonsole 100 mm
- Mehrpreis:
 - Laibungswinkel
 - Unterzugwinkel
 - Distanzkonsole 90-300 mm



- Die Mindestanzahl der Distanzkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-
- Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [cm]:

	ACRYL		SOLTIS / SUNWORKER	
	Einzelanlage	Doppelanlage	Einzelanlage	Doppelanlage
max. Ausfall	600*	600	500	500
max. Breite Athene	500	800	400	800
max. Breite Athene XL	600	-	400	-
mind. Breite Standardmotor	90	170	90	170
mind. Breite Funkmotor	100	180	100	180

* Einzelanlage bis 700 cm Ausfall und max. 400 cm Breite